

# WÖHLER

**NOUVEAU**

LA CAMERA QUI  
RAPPORTE PLUS,  
POUR VOUS LES  
PROS !



## Wöhler VIS 700 Système d'inspection vidéo HD

Trouver les dommages avec précision et rapidité

*Technique sur mesure*



Made in  
Germany

HD  
ÉCRAN  
TACTILE

ENREGISTREMENT  
VOCAL

ENREGISTREMENT  
VIDÉO

PRISE DE  
PHOTOS

FONCTION  
HOME

NETTOYAGE  
FACILE

ÉMETTEUR DE  
LOCALISATION

WLAN

4h  
BATTERIE  
LITHIUM-ION

# Wöhler VIS 700 Système d'inspection vidéo HD

## Qualité parfaite des images grâce à la technique numérique de caméra

Le Wöhler VIS 700 offre ce que le professionnel attend depuis longtemps : Obtenez des images en qualité HD, une fonction de mise au point qui se concentre sur l'endroit précis dont vous avez besoin et un contrôle pratique de la tête de caméra orientable et rotative via le joystick. Conditions idéales pour l'inspection des conduites d'eaux usées, des conduits d'évacuation et d'aération ou des installations industrielles.

La très haute définition améliore réellement la qualité des vidéos. Avec elle, les images sont plus nettes, plus claires, les détails plus nombreux et plus fins. Les fonctions de mise au point, le contrôle de la tête de caméra via le joystick, l'écran tactile pour faciliter la saisie d'un

texte, ou l'enregistrement vocal sont des outils qui faciliteront votre quotidien. Cette nouvelle génération de caméra Wöhler VIS 700 vous offre des conditions d'utilisation optimales, qui vous permettront de vous démarquer des autres spécialistes de l'inspection.

## AVANTAGES

- Mise au point via joystick
- Images en qualité HD grâce au capteur digital
- Tête de caméra Ø 40 mm rotative à 360° et pivotante à 180°
- Manipulation intuitive via écran tactile 7" ou joystick
- L'émetteur intégré permet la localisation exacte de la tête de caméra
- Affichage numérique de la position et de l'angle d'inclinaison de la tête de caméra
- Possibilité d'ajouter un commentaire aux photos ou un enregistrement vocal aux vidéos
- Transmission directe via WLAN





Images nettes et précises, menu clairement structuré avec une prise ferme pour maintenir l'écran.



Possibilité de repérer exactement la tête de la caméra grâce au localisateur Wöhler L 200.



Tête de caméra étanche pour inspecter les canalisations en toute sécurité.



On peut ajouter des commentaires aux images et un enregistrement vocal aux vidéos.



Nettoyage rapide et efficace de la mallette, l'enrouleur, le câble et la tête de caméra avec de l'eau.



Mise au point personnalisée en fonction des besoins.

# Aperçu des fonctions

## Inspection vidéo pour des images nettes et précises

Enregistrement numérique et lecture des vidéos / photos de haute résolution pour l'obtention des images nettes et précises.

## Commande flexible

L'écran peut être placé de deux manières différentes dans le support de la mallette – l'image pivote automatiquement de 180°. La commande se fait, selon les besoins, à partir de l'écran tactile ou du Joystick. L'écran pivotant et orientable peut être sorti jusqu'à 1,5 m, grâce à son câble.

## Réglage de la mise au point personnalisée

La focalisation motorisée est réglable en fonction des besoins à partir de l'écran tactile ou du joystick.



zone éloignée

zone rapprochée

## Description des dommages & commentaires vocaux

Dans les photos, une fonction commentaire permet d'insérer une description du dommage. Il est aussi possible d'ajouter des commentaires vocaux aux vidéos.

## Affichage numérique de la position, de l'angle et de la distance

Affichage direct de la position de la tête de la caméra dans le tuyau. La longueur de déroulement du jonc de poussée de la caméra est saisie électroniquement et affichée sur l'image.

## Nettoyage simple et un espace suffisant pour les accessoires

La mallette et la cage de l'enrouleur amovible contenant le jonc de poussée sont simples à nettoyer grâce à la coque inférieure facilement ouvrable. De plus, la mallette rigide à double parois protège la tête de la caméra et de l'écran.





### Poignée de maintien

La poignée réglable individuellement garantit un bon maintien de l'écran tactile pendant la commande.



### Protection anti-éblouissement intégrée

La protection anti-éblouissement peut être rangée dans le couvercle de la mallette et peut être placée au besoin directement sur l'écran.

### Transmission d'images en direct par réseau WLAN

Pour la transmission de signaux vidéo à un écran externe ou à un terminal mobile.

### Batterie Li-Ion puissante et charge rapide

Batterie puissante pour une autonomie d'environ 4 heures – Chargement rapide grâce au tout dernier standard USB (raccordement USB de type-C).

### Clé USB & emplacement SD

La documentation peut être sauvegardée sur une carte SD ou une clé USB. Idéal pour transmettre directement les données aux clients.

### Tête de caméra orientable et pivotante Ø 40 mm

Tête de la caméra pivotante de 180° à droite et à gauche et rotative à 360° La plage de mise au point peut être réglée précisément.

### Jonc de poussée de caméra solide

Le jonc de poussée peut être sorti jusqu'à 30 m. Sa construction lui donne une grande solidité tout en lui permettant d'accéder aux coudes.

## ✂ Application

Contrôle et analyse des dommages des :

- Conduites de canalisation à partir de Ø 70 mm
- Raccordements domestiques jusqu'à Ø 200 mm
- Systèmes d'échappement à partir de Ø 56 mm
- Conduits et canaux d'aération
- Faux plafonds, cavités, puits
- Installations et machines industrielles

## ⚙ Fonctionnalité

- Ecran tactile HD – l'écran orientable, pivotant et détachable fournit des prises de vue nettes et précises sous tous les angles
- Plage de mise au point réglable
- Le système optique rotatif sur 360° et pivotant sur 180° – même les plus petits défauts ne restent pas inaperçus
- Un émetteur intégré à la tête de la caméra pour la localisation à l'aide du localisateur Wöhler L 200
- Affichage électronique de la position et de l'angle de la tête de la caméra sur l'écran
- Fonction Home pour ajuster la tête de la caméra dans une position droite parallèle au tuyau
- Tête de caméra couleur à grande luminosité. Permet d'accéder aux coudes de diamètre 40 mm et de longueur de 60 mm
- Compteur métrique électronique avec affichage sur l'écran
- Fonctionnement indépendant de l'alimentation réseau sur batterie Lithium-ion d'une autonomie de 4 heures
- Equipement complet mobile dans une mallette à double parois robuste
- Descriptions des dommages et commentaires vocaux pour compléter photos ou vidéos
- Nettoyage rapide et efficace du jonc de poussée grâce à un enrouleur amovible

## 📁 Gestion des données

- Enregistrement de photos et de vidéos sur la carte SD de 32 GO ou sur une clé USB pour la documentation et l'archivage pour vous et vos clients
- Interface WLAN

## 📍 Repérage avec le localisateur Wöhler L 200 (en option)

- Un émetteur intégré à la tête de caméra permet une localisation exacte de la tête de la caméra
- Réparation ciblée des dommages dans les tuyauteries
- Le support articulé du localisateur Wöhler L 200 facilite la localisation dans les sols ou les plafonds
- Porte-craie avec craie grasse pour repérage immédiat de la zone endommagée
- Batterie Li-Ions durable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Écran

Dimension	250 x 155 x 54 mm
Visuel TFT	7" / 16:9
Résolution	1280 x 800 px
Poids	860 g
Alimentation en courant	USB-C 5 V / 3 A
Alimentation en courant	3,7 V, 11,4 Ah batterie Li-Ion
Durée de service	4 h (indication à l'écran)
Température d'utilisation	0...40 °C
Température de stockage	-20...50 °C

### Tête de caméra couleur, rotative et pivotante Ø 40 mm

Type	1/2,7" Color CMOS
Distance de mise au point	27 mm...∞
Résolution	1280 x 720 px
Source de lumière	10 LEDs blanches
Protection	étanche à l'eau IP 67
Dimensions	Ø 40 x 60 mm
Fréquence Localisateur	~9 kHz

### Jonc de poussée

Longueur	30 m
Dimensions	8,6 x 5,6 mm (ovale)

### Affichage numérique de la distance parcourue

Résolution	23 mm
Précision	5% de la valeur mesurée

### Enregistrement et mémorisation

Carte SD	32 GO (max.)
Technologie	SD ou SDHC, classe de vitesse 10
Capacité	ca. 3 GO/h
Résolution d'enregistrement	1280 x 720 HD, max. 25 fps
Format d'enregistrement	AVI (H264)

### Mallette à double parois

Dimensions	18 x 44 x 50 cm
poids total avec écran, tête de caméra et tige	10 kg

### Localisateur Récepteur

Affichage	Indication graphique de la position de la tête de caméra
Impédance de sortie des écouteurs	Typ. 32 Ohm
alimentation en courant	3,7 V batterie Li-Ion
Température d'utilisation	0...40 °C
Température de stockage	-10...40 °C
Poids	605 g
Dimensions	32 x 14 x 7 cm

# Wöhler VIS 700 Système d'inspection vidéo HD

l'inspection visuelle de conduits de fumée, conduits aérauliques, canalisations et conduits de cheminée

## 1. Set de Base (prêt à l'emploi)



### Wöhler VIS 700 Système d'inspection vidéo

avec jonc de poussée 30 m

#### Composition

Wöhler VIS 700 Écran couleur 7" HD avec câble de connexion 1,5 m

Protection anti-éblouissement

Batterie lithium ion

Tête de caméra couleur HD, détachable, rotative et pivotante Ø 40 mm

Carte SD, 32 GO

Câble semi-rigide 8,6 x 5,6 mm, 30 m

3 coupoles en plexiglas

Tapis antidérapant

Bloc d'alimentation USB avec câble USB-C

Mallette de transport avec 2 coques

N° article 7096 J € 5.660,-



### Wöhler VIS 700 Caméra HD

avec câble de caméra 20 m

#### Composition

Wöhler VIS 700 Écran couleur 7" HD

Protection anti-éblouissement

Système de sangle

Batterie lithium ion

Tête de caméra couleur HD, détachable, rotative et pivotante Ø 40 mm

Carte SD, 32 GO

Câble de caméra avec métrage, 20 m

3 coupoles en plexiglas

Bloc d'alimentation USB avec câble USB-C

Mallette de transport avec 2 coques

N° article. 7098 J € 4.090,-

## 2. Sélectionner Kit des accessoires



Kit d'aide au guidage  
pour Ø 100 mm



Kit cheminée



Wöhler L 200 Localisateur

Combustion	Kit d'aide au guidage pour Ø 100 mm	Kit cheminée	Wöhler L 200 Localisateur
Wöhler L 200 Localisateur			•
Centreur à roulettes	•		
Protection de coupole	•		
Prolongateur	•		
Support tête de caméra		•	
Guide à ressort		•	
N° article	4240 J	7083 J	7430 J
Prix	€ 198,-	€ 259,00	€ 711,00

# Bon de commande

Contact par Fax

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter

☰ 05 62 27 11 31

☎ 05 61 52 40 39

N° article	Désignation	QTÉ.	Prix en €
7096 J	Wöhler VIS 700 Système d'inspection vidéo		5.660,-
7098 J	Wöhler VIS 700 Caméra HD		4.090,-
4240 J	Kit d'aide au guidage pour Ø 100 mm		198,-
7083 J	Kit cheminée		259,-
7430 J	Wöhler L 200 Localisateur		711,-

Les prix sont indiqués en hors taxe (hors TVA).

Merci d'adresser le catalogue Wöhler à l'adresse de livraison ci-dessous.

Adresse de facturation de votre distributeur		Adresse de livraison (si différente)							
Entreprise	_____	Entreprise	_____						
Contact	_____	Contact	_____						
Adresse	_____	Adresse	_____						
Code Postal	_____	Code Postal	_____						
Ville	_____	Ville	_____						
Tél.	_____	Tél.	_____						
E-Mail	_____	E-Mail	_____						
N° TVA	_____								
N° Client	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
Date	_____	Signature	_____						

## WÖHLER

Wöhler France S.A.R.L | FRANCE

31 Bis Rue Georges Ohnet · 31200 Toulouse

Tél.: +33 56 15 24 039 · Fax: +33 56 22 71 131

E-Mail: info@wohler.fr