

# Wöhler VIS 250 Caméra d'Inspection

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Ecran

Dimensions du boîtier ..... 176 x 114 x 32 mm  
 Visuel TFT ..... 7" / 16:9  
 Sortie vidéo ..... signal FBAS  
 Poids ..... 400 g

Alimentation en courant ..... 2 emplacements de batteries 12 V ou réseau  
 Durée de service ..... 2 batteries à 120 min = 4 h (indication à l'écran)

### Tête de caméra couleur miniature Ø 26 mm

Type ..... 1/3" COLOR CMOS  
 Résolution ..... 420 lignes  
 Pixel ..... 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)  
 Photosensibilité ..... 0,5 lux  
 Objectif ..... f = 2,3 mm, F = 2,5  
 Angle de vision ..... 115°  
 Sources de lumière ..... 12 LEDs blanches  
 Protection ..... étanche à l'eau selon IP 68  
 Dimensions ..... Ø 26 mm x 38 mm  
 Poids ..... 240 g  
 Température de travail ..... 0...40 °C, HR 95 % MAX  
 Température de stockage ..... -20...50 °C, HR 95 % MAX  
 Fréquence d'émission ..... 8,9 kHz

### Tige de poussée

Longueur ..... 30 m  
 Diamètre ..... 6 mm  
 Comptage de longueur ..... Affichage digital de la distance  
 Mallette à double coque  
 Dimensions ..... 51 x 43 x 17 cm  
 Poids ..... 7 kg

### Localisateur (Récepteur)

Affichage ..... Affichage de la position de l'émetteur  
 Impédance de sortie  
 Casque ..... 32 Ohm  
 Alimentation ..... batterie Li-Ion 3,7 V  
 Température d'utilisation ..... 0...40 °C  
 Température de stockage ..... -10 °C...40 °C  
 Poids ..... 605 g  
 Dimensions ..... 32 x 14 x 7 cm

### Enregistrement et mémorisation (Wöhler VIS 250)

Mémorisation ..... Carte SD 2 GB (2,5 h d'enregistrement)  
 Interface ..... Port mini USB