

# Wöhler VIS 300/350 Caméra d'Inspection

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Écran

Dimensions du boîtier .....	176 x 114 x 32 mm
Visuel TFT .....	7" / 16:9
Sortie vidéo .....	signal FBAS
Poids .....	400 g
Alimentation en courant .....	2 emplacements de batteries 12 V ou réseau
Durée de service .....	2 batteries à 120 min = 4 h (indication à l'écran)

### Tête de caméra couleur miniature Ø 40 mm

Type .....	1/3" COLOR CMOS
Pixel .....	768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Photosensibilité .....	0,5 lux
Objectif .....	f = 2,3 mm, F = 2,5
Angle de vision .....	115°
Sources de lumière .....	12 LEDs blanches
Protection .....	étanche à l'eau selon IP 67
Dimensions .....	Ø 40 mm x 60 mm
Poids .....	240 g
Température de travail .....	0...40 °C, HR 95 % MAX
Température de stockage .....	-20...50 °C, HR 95 % MAX

### Emetteur pour Localisateur

Fréquence d'émission .....	8,9 kHz
----------------------------	---------

### Tige de poussée

Longueur .....	30 m
Diamètre .....	6,5 mm
Comptage de longueur .....	Affichage digital de la distance

### Localisateur (Récepteur)

Affichage .....	Affichage de la position de l'émetteur
Impédance de sortie .....	
Casque .....	32 Ohm
Alimentation .....	batterie Li-Ion 3,7 V
Température d'utilisation .....	0...40 °C
Température de stockage .....	-10 °C...40 °C
Poids .....	605 g
Dimensions .....	32 x 14 x 7 cm

### Enregistrement et mémorisation (Wöhler VIS 350)

Mémorisation .....	Carte SD 2 GB (2,5 h d'enregistrement)
Interface .....	Port mini USB

1) Excepté: Mauvaise utilisation, ouverture du boîtier